Superior Solutions

Coilex

Nettoyant spécial pour les serpentins de refroidissement

- Produit d'odeur agréable et de sécurité pour le nettoyage des serpentins de refroidissement.
- Indiqué pour enlever la poussière, la suie, les asphaltes, les huiles, ainsi que les autres particules qui empêchent le bon fonctionnement des systèmes de refroidissement.
- Coilex rince 'automatiquement' grâce à son action de condensation naturelle.
- Il nettoie sur place aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- Il évite les frais de main d'œuvre car il ne nécessite pas de rinçage.
- Son action pénétrante lui confère une action nettoyante efficace sans attaquer les matériaux.
- Sûr à l'emploi et non toxique. N'attaque ni les métaux ni les plastiques généralement employés dans les systèmes d'air conditionné.
- Coilex est entièrement soluble dans l'eau, il ne laisse pas de résidus.
- Son action hygroscopique en fait un excellent adhésif sur les filtres, même dans les conditions les plus exigeantes.

MODE D'EMPLOI

1. Diluer 1 volume de Coilex dans 3 volumes d'eau et pulvériser directement sur les serpentins en vous assurant que le produit pénètre bien partout. (On recommande l'emploi d'un pulvérisateur ou d'un matériel semblable).
2. Brancher l'appareil de sorte que la condensation puisse se former sur les résistances et dissoudre les saletés qui s'écouleront avec Coilex dans le bac de condensation et dans l'égout. (Pour un nettoyage plus rapide, vous pouvez rincer après avoir laissé agir le produit 5 minutes de sorte qu'il pénètre et détache les saletés.).

Pour le nettoyage des filtres non changeables : diluer 1 volume de Coilex dans 3 volumes d'eau et procéder par immersion. Après le nettoyage, bien rincer les filtres à l'eau claire.

Pour une bonne adhésion du filtre : le tremper dans une solution de Coilex pur ou recouvrir de Coilex à l'aide d'un pulvérisateur. Coilex protège les encadrements métalliques aussi bien que les filtres car il protège de la corrosion.

OU L'UTILISER

Là où la graisse, la charpie, les saletés, la nicotine et tout autre particule qui empêchent le bon fonctionnement des systèmes de refroidissement. A utiliser dans les bureaux, l'horeca, les transports, entreprises de garages, entretien ménager, institutions, hôpitaux, stations, etc.…

CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

CARACTERISTIQUES

Type : liquide visqueux
Couleur : verte
Odeur : menthe
pH : à une dilution de 10% ± 9.5
Densité : ± 1,01 g/cm³

Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.

Version 0050-1011

ZEP INDUSTRIES B.V.
(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – **T** 02-3470117 **F** 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be
(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – **T** 0164-250100 **F** 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl
(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – **T** 0521-174158 **F** 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de